

Codice	Alt. H (mm)	Lungh. L (mm)	Int. I (mm)	Prof.	Resa $\Delta t$ 50 °C 75/65-20		Resa $\Delta t$ 30 °C	Esp. n	Peso (kg)	Cont. acqua (l)	Colore
					W	Kcal/h					
0SxxL6056186500	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	Bianco
0SxxL6356186500	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	Antracite
0SxxL6456186500	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	Inox Satinato
0SxxL6556186500	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	Nero Lucido

x = 0 : bianco / x = 9 : colorato

#### — SPECIFICHE TECNICHE —

##### Caratteristiche tecniche

- Pressione massima di esercizio = 10 bar
- Pressione di prova = 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio = 110°C

##### Attacchi e fornitura di serie

- 6 attacchi da 1/2", filetto interno
- Un tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura
- 3 tappi da 1/2"
- Kit di 4 mensole incluse nell'imballo
- Valvola e detentore inclusi nella fornitura

##### Versioni speciali

- Tab elettrico: non disponibile
- kit di elettrificazione (per uso misto) non disponibile
- prodotto cromato: non disponibile
- versione colorata: disponibili Tab inox, Tab nero lucido, Tab antracite
- possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina indicazioni tecniche): sì
- attacchi centrali: disponibili
- attacchi laterali: non sono disponibili
- kit mensole attacco a bandiera: non disponibile



#### — RACCORDI DI SERIE —

